



РУССКОЛД



Всегда по-настоящему прохладно

ООО "РУССКОЛД"
Официальный дистрибьютор
"COLD CAR"
Россия, Москва, Иркутская 5/6
Тел.: +7 495 255 10 85
v.evgrafova@gruzovik.net
www.russcold.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ФУРГОНА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 7 ТОНН



Производитель:	COLD CAR, S.p.A., Италия	
Модель:	415 8SP BT	
Марки автомобилей в качестве шасси:	IVECO, HYUNDAI, ISUZU, FOTON, MERCEDES, BAW	
Рабочая температура, ° C	- 33	
Среднее время аккумуляирования холода (намораживания) при температуре окружающей среды + 20 ° C, часов	6 - 8	
Время поддержания рабочей температуры при активном использовании фургона по доставке замороженной продукции, часов	10 - 12	
Коэффициент теплопроводности, W/m2*K	29	
Бескаркасный корпус фургона:	Набор панелей, состоящих из теплоизоляторов. Поверхность панелей покрыта ламинатом - эпоксидным и полиэлистерным стеклопластиком	

Внешние размеры фургона, мм:	4 150 x 2 140 x 1 550	
Внутренние размеры фургона, мм:	3 950 x 1 940 x 1 350	
Вес кузова в сборе с холодильным оборудованием (при полной максимальной комплектации), кг.:	1 300	
Вес перевозимых продуктов, кг. в зависимости от шасси:	В зависимости от шасси	
Толщина теплоизоляционных панелей, мм:	100	
Общий объем полезного пространства, м3 :	9,5	
Материал покрытия пола:	пластик, имеющий форму обеспечивающую вентиляцию	
Количество боковых дверей, шт.:	4 + 4	
Размеры боковой двери (ширина x высота), мм:	550 x 900	
Дверные петли, шт.	16	
Дверные замки, шт.	8	
Запирание дверей	Отдельный (общий) ключ от всех дверей	
Фиксаторы для открытых дверей, шт.	8	
Водоотвод по боковым дверям, шт.:	2	
Двери задние распашные:	опционально	
Количество уплотнителей на каждой двери, шт.:	3	

Внутреннее освещение:	по 4 светильника на отсек; лампы LED 1 W
Внешнее габаритное освещение	по 3 оранжевые лампы с каждой боковой стороны; лампы LED 0,5 W стоп сигнал на задней стенке
Эвтектические плиты	изготовлены из оцинкованной стали, 5 штук
Охлаждающий компрессор	FRASCOLD
Хладагент	фреон R404, R507
Термостат, шт.	1
Терморегулирующий клапан "Danfoss", шт.	2
Термометры, шт.	1 внешний
Солеустойчивый конденсатор, шт.	1
Электрический блок управления	308V-50Hz трехфазный + G электрическое правление
Сливные отверстия, шт.	2
Задний резиновый бампер, шт.	1
Крепление фургона на шасси	Фургон крепится на шасси через подрамник
Окраска фургона	RAL-9016 (цвет-белый)
Алюминиевые боковые подножки, шт.	2
Внутренние перегородки, шт.:	8

Подрамник, шт.:	1
Электрокабель длиной 10 м с розеткой 3ф + 1н + 1з, шт.:	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (включая стоимость работ по установке), ЕВРО	
Центральный ручной замок	500
Центральный электрозамок с дистанционным управлением с пульта.	850
Полки, держатели полок	720
Стоимость готового кузова составляет:	29 400
Скидка:	5%
Сумма, с учетом скидки:	28 000

С уважением,

